

LB. Profile

PAD CONTOUR

FENSTERSYSTEM
Anschlagdichtung



L.B. Profile GmbH
Am Schirfer Weg 2-4
D-36358 Herbstein
Tel. +49 (0)6643-703-0
Fax +49 (0)6643-703-70
e-mail: post@lb-profile.de
www.lb-profile.de

www.lb-profile.de

CONTOUR

Attraktives
Erscheinungsbild
durch extraschmale
Rahmen ansicht und
runde Konturen

5 Kammern in Flügel und Blen-
drahmen für hohe
Stabilität, Wärmeund
Schalldämmung Zentrale
Euronut mit 13mm
Achismaß Glasfalz für alle
Verglasungsvarianten bis zu 34mm



Das Energiespar-Fenster

mit thermisch getrennter (TG)
Stahlarmierungen im Flügel,
Isoliereinschub im Blendrahmen und
Dreischeiben-Wärmeschutzglas.

*)Uf = 1,2 W/m²-K lt. Nachweis durch
das Institut für Fenstertechnik ift.
Bei einer Verglasung mit Ug = 0,5
W/m²-K mit „warmer Kante“ ist für
das Fenster ein Wärmedämmwert
von Uw = 0,8 W/m²-K zu erreichen!

Sicherheitsbeschlag bis in
die Armierung verschraubt.

Uf = 1,2 W/(m²-K)
Wärmedurchgangs-
koeffizient inkl.
TG-Stahlarmierung.
Laut Nachweis durch:



*)Uf = 1,3 W/(m² ·K) mit
Stahlarmierung,
laut Prüfzeugnis

Glasleisten rund,
abgeschrägt oder gekehlt
Schmale, kaum sichtbare
Dichtungen Leicht zu
reinigende glatte
Innenflächen Außen
beschichtet mit
Folie „Golden Oak“



Nach innen oder außen öffnende
CONTOUR Haustüren passen
stilistisch zu den CONTOUR Fenstern.



Weiß, creme, grau
(je durchgefärbt),
fünf Holzdekore
und grün sind
Standardfarben



Darüber hinaus können wir die CONTOUR Fenster-
und Türprofile im eigenen Werk mit allen Renolit®
Folien beschichten – auch zwei- oder dreifarbig.
Die Beschichtung ist UV- und witterungsbeständig.
Für alle farbigen Profile liegen die RAL-Zertifikate vor

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten